



Stwórz własną bezpieczną strefę.

P-4534DN • P-5034DN • P-5534DN • P-6034DN

Nowe systemy czarno-białe A4 P-4534DN, P-5034DN, P-5534DN i P-6034DN wyposażone są w systemy zabezpieczeń, które dotychczas znajdowały się wyłącznie w dużych systemach A3. Oprócz standardowych funkcji, takich jak osobisty kod PIN, czytnik kart chipowych* i kontrola bezpieczeństwa danych (Data Security Check), nowe drukarki posiadają również moduły oprogramowania, które bezpiecznie szyfrują i deszyfrują dane oraz monitorują cały system, dzięki czemu wszelkie próby włamania są zatrzymywane, zanim się rozpoczną. Ale to nie wszystko.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:



ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO: Moduł „Trusted Platform” do szyfrowania i deszyfrowania danych wydruku został dodany do zakresu funkcji zabezpieczających*, takich jak „Data Security Kit”, wymóg wprowadzenia kodu PIN do zwolnienia wydruku oraz czytnik kart chipowych*. Funkcja „Secure Boot” sprawdza również, czy podczas uruchamiania w systemie zainstalowane jest prawidłowe oprogramowanie sprzętowe. Gdy system pracuje, funkcja „Run-Time Integrity Check” monitoruje to, co oznacza, że system samodzielnie zapewnia, że nikt nie może się włamać do systemu.



NIEPOWSTRZYMANE: Im większe zadanie drukowania, tym ciężiej muszą pracować drukarki. Dzięki wydajnemu procesorowi i pojemnej pamięci 512 MB, nowe systemy A4 drukują 45–60 stron czarno-białych na minutę. A przy dużej pojemności papieru wynoszącej do 2600 arkuszy, nawet największe zadania drukowania są realizowane w mgnieniu oka. Nie będziesz chciał zrezygnować z korzyści płynących z systemu, który zapewnia tak wysoką produktywność, będąc jednocześnie niezwykle prostym w obsłudze.



INTELIENTNY DESIGN: Nowe drukarki wyposażone są w przejrzysty i innowacyjny wyświetlacz LC, który umożliwia łatwą obsługę systemów, pozwalając poświęcić pełną uwagę swojej pracy. Dodatkowa klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzanie cyfr lub prywatnego kodu PIN, co zapewnia, że drukowanie rozpoczyna się dopiero po wprowadzeniu kodu PIN, zapobiegając tym samym wpadnięciu - poufnych



WYSOKA WSZECHSTRONNOŚĆ: Każdy może wstać i podejść do drukarki. Ale niewielu drukuje bezpośrednio z pamięci USB. Nasze drukarki sprawiają, że jest to jeszcze łatwiejsze. Zadania drukowania można inicjować z komputera stacjonarnego lub zdalnie ze smartfona, tabletu, a nawet Chromebooka. Można to łatwo zrobić za pomocą aplikacji Mobile Print, przez Wi-Fi* lub nawet przez funkcję WiFi Direct®. W ten sposób zadania drukowania są zwykle gotowe, zanim dotrą do systemu. Nie może być łatwiej.



* opcjonalnie



P-4534DN • P-5034DN • P-5534DN •

P-6034DN drukarka cz/b

Wydajności:

Moduł bębna - 300 000

Moduł dewelopera - 300 000

Dane techniczne

Dane Techniczne:

P-4534DN • P-5034DN • P-5534DN • P-6034DN

OGÓLNE

Typ	Stacjonarny
Funkcja	Drukowanie
Technologia druku	Laser czarno-biały
Prędkość druku	P-4534DN: maks. 45 DIN A4 stron/min., Duplex maks. 22.5 DIN A4 stron/min. P-5034DN: maks. 50 DIN A4 stron/min., Duplex maks. 35.5 DIN A4 stron/min. P-5534DN: maks. 55 DIN A4 stron/min., Duplex maks. 39.5 DIN A4 stron/min. P-6034DN: maks. 60 DIN A4 stron/min., Duplex maks. 43 DIN A4 stron/min.
1-sza strona	P-4534DN: 5.3 sekundy* P-5034DN: 5.4 sekundy* P-5534DN: 4.5 sekundy* P-6034DN: 4.5 sekundy*
Czas rozgrzewania	P-4534DN: 16 sekundy* P-5034DN: 20 sekundy* P-5534DN: 25 sekundy* P-6034DN: 25 sekundy*
Rozdzielczość kopiowania	1,200 x 1,200 dpi
Skala szarości	256
Podawanie papieru	1 x 500-arkuszowa kaseta uniwersalna (A6R-A4, min 140 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm)****, podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 216 x 356 mm do 70 x 139,7 mm, długość banera: maks. 915 mm
Gramatura papieru	Kaseta uniwersalna 60-120 g/m ² , podajnik wielofunkcyjny 60-220 g/m ² , duplex 60-120 g/m ²
Odbiornik papieru	P-4534DN: 250 arkuszy A4 P-5034DN, P-5534DN, P-6034DN: 500 arkuszy A4
Pamięć systemu	512 MB RAM (maks. 2.5 GB RAM), 64/256/512 GB SSD**
Funkcje	Duplex, rezerwacja zadań, ulubione (programy), tryb cichy (tryb połowy prędkości), Data Security Kit, Secure Boot, Runtime Integrity Check, TLS 1.3 itp.

WYMIARY/WAGA

Wymiary (H x W x D)	P-4534DN: 308 x 390 x 416 mm P-5034DN: 343 x 390 x 416 mm P-5534DN: 343 x 390 x 416 mm P-6034DN: 363 x 410 x 416 mm
Waga	P-4534DN: 14.6 kg P-5034DN: 16.1 kg P-5534DN: 16.1 kg P-6034DN: 16.2 kg

ŚRODOWISKO

Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Pobór mocy	P-4534DN: maks. 1234 W, 606 W w trybie pracy, 8.4 W w trybie czuwania, 0.5 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 0.59 kWh/tydzień P-5034DN: maks. 1247 W, 652 W w trybie pracy, 9 W w trybie czuwania, 0.5 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 0.67 kWh/tydzień P-5534DN: maks. 1251 W, 676.1 W w trybie pracy, 9 W w trybie czuwania, 0.5 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 0.73 kWh/tydzień P-6034DN: maks. 1258 W, 710.2 W w trybie pracy, 9 W w trybie czuwania, 0.5 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 0.79 kWh/tydzień
Poziom hałasu	P-4534DN: ok. 54,7 dB(A) w trybie pracy, ok. 30,4 dB(A) w trybie czuwania P-5034DN: ok. 54,4 dB(A) w trybie pracy, ok. 29,3 dB(A) w trybie czuwania P-5534DN: ok. 55,5 dB(A) w trybie pracy, ok. 29,2 dB(A) w trybie czuwania P-6034DN: ok. 56,2 dB(A) w trybie pracy, ok. 27,4 dB(A) w trybie czuwania (ISO 7779/9296)
Bezpieczeństwo	GS/TÜV, CE

SYSTEM DRUKOWANIA

Typ	Zintegrowany w systemie
Format wydruku	A6R-A4
Rozdzielczość druku	1,200 x 1,200 dpi
Procesor	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1.4 GHz
Interfejsy	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host
Protokoły sieciowe	TCP/IP, Net BEUI
Systemy operacyjne	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac OS 10.9
Emulacje	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3 (zgodny z PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD 128x64 punktów, 21 znaków x 5 linii (z podświetleniem)
Funkcje	Drukowanie bezpośrednie z USB, drukowanie e-maili, drukowanie prywatne, drukowanie kodów kreskowych, WSD/drukowanie internetowe; Mobile Print/Apple AirPrint, Wi-Fi**, Microsoft Universal Print

OPCJE

Inne opcje	Maks. 4x PF-3110 (500-arkuszowe kasety uniwersalne), PT-320 taca wyjściowa (250 arkuszy stroną w górę, tylko dla 50, 55 i 60 str./min), PF-3100 (2000-arkuszowe kasety uniwersalne), PB-325 (mocowanie do PF-3100), czytnik kart IC, Card Authentication Kit (B) UG-33 ThinPrint® Kit, UG-50 (Trusted Platform Module), IB-50 karta Gigabit Ethernet, IB-37 (5 GHz) lub IB-38 (2.4 GHz)*** karta WLAN, HD-17 SSD (64 GB), HD-18 SSD (256 GB), HD-19 SSD (512 GB), MM-20 (1 GB DIMM), MM-21 (2 GB DIMM), szafka nr 79 (wysoka), szafka nr 80 (niska), CA-3100 Caster Kit
*	w zależności od stanu pracy
**	opcjonalnie
***	zależnie od kraju
****	P-4534DN obsługuje tylko do A5R



Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zdjęcie przedstawia urządzenie z opcjonalnym wyposażeniem.

O UTAX: UTAX jest zarejestrowanym znakiem towarowym TA Triumph-Adler GmbH. Firma z siedzibą w Hamburgu specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości systemów drukujących i kopiujących. Szeroka oferta produktów obejmuje sprzęt, jak również aplikacje programowe. Oprócz systemów kopiujących, drukujących i wielofunkcyjnych (MFP) do biur, UTAX dostarcza dostosowane rozwiązania i usługi IT, a także kompleksowe doradztwo w zakresie wydajnych procesów dokumentowych w firmach. W Niemczech marka UTAX jest dystrybuowana przez sieć ponad 200 autoryzowanych dealerów. Na arenie międzynarodowej firma działa w ponad 40 krajach regionu EMEA.

IF IT WORX, IT'S



utax.com

UTAX

06/2023