



Niezawodność to prawdziwy atut.

P-4532 MFP · P-4539 MFP

Potrzebujesz niezawodnych partnerów w swoim zespole, którzy będą sprawnie realizować codzienne zadania drukowania i skanowania z wysoką prędkością? W takim przypadku modele P-4532 MFP i P-4539 MFP to dokładnie te urządzenia wielofunkcyjne, których potrzebujesz. Przy prędkości 45 stron A4 na minutę z rozdzielczością druku do 1,200 x 1,200 dpi, nawet obszerne zestawy dokumentów mogą być przetwarzane szybko i niezawodnie. Potrzebujesz również funkcji faksu? Wtedy P-4539 MFP z zintegrowaną kartą faksową to Twój numer jeden. Dzięki temu modelowi możesz również przekierowywać przychodzące fakсы na swoje konto e-mail – prawdziwa wielofunkcyjność, na której możesz polegać.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:



ZRÓWNOWAŻONY I WYDAJNY: Wysoka efektywność energetyczna i długotrwałe materiały eksploatacyjne tych systemów „wszystko w jednym” pomogą Ci znacznie obniżyć koszty. Również środowisko ma powody do radości, nie tylko ze względu na recyklowalne komponenty obudowy, które zapewniają lepszą zrównowagę już od samego początku. Wszystkie te czynniki stają się coraz ważniejsze w codziennym życiu biurowym.



ZBUDOWANY Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNOŚCI: Dzięki funkcji „ID Card Copy” możesz kopiować dwustronne dokumenty w małym formacie, które następnie zostaną połączone na jednej stronie i wydrukowane, z niesamowitą łatwością. Wszystko to oszczędza cenny czas i papier.



DOBRE WYPOSAŻONY: Możesz elastycznie modyfikować zarówno P-4532 MFP, jak i P-4539 MFP zgodnie z potrzebami, na z maksymalnie czterema dodatkowymi kasetami uniwersalnymi po 500 arkuszy, co daje Ci łączną dostępną pojemność papieru 2,600 arkuszy. W ten sposób możesz szybko wykonywać obszerne zadania samodzielnie, używając różnych nośników. Opcjonalne dyski twarde o pojemności do 512 GB i karta bezprzewodowa 5 GHz sprawiają, że te systemy stają się prawdziwymi profesjonalistami, którzy szybko staną się niezastąpionymi i niezawodnymi partnerami w Twojej codziennej pracy biurowej.



RELIABLY SECURE: Procedura Secure Boot podczas uruchamiania systemu i kontrola integralności czasu wykonywania podczas pracy systemu zapewniają, że używane jest autoryzowane oprogramowanie. Ta kombinacja przekłada się na skuteczną ochronę Twoich cennych, poufnych danych; podobnie jak zintegrowany Data Security Kit, który spełnia obowiązujące wymagania ISO. Autoryzacja bezstykowa za pomocą czytnika kart USB i karty chipowej lub transpondera dopełnia pakiet.



*opcjonalnie



P-4532 MFP · P-4539 MFP
Cyfrowy Wielofunkcyjny System
Kopiuje/Drukuj/Skanuj/Faksuj
A4
Wydajności:
Moduł bębna - 300 000
Moduł dewelopera - 300 000

Dane Techniczne:

Dane Techniczne:

P-4532 MFP • P-4539 MFP

OGÓLNE	
Typ	Stacjonarny
Funkcje	P-4532 MFP: Kopiowanie, druk, skanowanie P-4539 MFP: Kopiowanie, druk, skanowanie, faks
Technologia druku	Laser cz/b
Format oryginału	maks. A4 z płyty skanera
Podajnik papieru	75 arkuszy procesor dokumentów z automatyczną funkcją odwracania, A6R-A4, 50-120 g/m ² (standardowy)
Kopiowanie /Predkość druku	maks. 45 A4 stron/min, duplex: maks. 22.5 A4 stron/min
1-sza strona	5.3/6 sekundy (druk/kopiowanie)*
Czas rozgrzewania	16 sekund
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256
Podawanie papieru	1 x 500 arkuszy kaseta uniwersalna (A5R-A4, min 140 x 210 mm, max 216 x 356 mm), 100 arkuszy podajnik wielofunkcyjny (A6R-A4 [min 70 x 139.7 mm, max 216 x 356 mm]), banner długość: max 915 mm
Gramatura papieru	Kaseta uniwersalna 60-120 g/m ² , podajnik wielofunkcyjny 60-220 g/m ² , duplex 60-120 g/m ²
Odbiornik papieru	250 arkuszy A4 (tworząc w dół)
Pamięć systemu	1 GB RAM (maks. 3 GB RAM), 64 GB/256/512 GB SSD**
Kopiowanie ciągłe	1-999 kopii
Powiększenie	25 %-400 % co 1 %
Funkcje	Duplex, rezerwacja zadań, kopiowanie kart ID, skanuj raz - kopij wiele, skanowanie ciągłe, pomijanie pustych stron, N-up, tryb cichy (tryb połowy prędkości), 100 kodów zarządzania, Data Security Kit, Secure Boot, Runtime Integrity Check, TLS 1.3, itp.

WAGA/WYMIARY	
Wymiary	575 x 475 x 476 mm (H x W x D)
Waga	około 22.3 kg

ŚRODOWISKO	
Napięcie zasilania	220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	P-4532 MFP/P-4539 MFP: około 1,270 W maks., około 585/594 W w pracy, około 55/56 W w trybie czuwania, około 0.5/0.6 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 0.61/0.62 KWh/tydzień
Poziom hałasu	P-4532 MFP/P-4539 MFP: około 52.8 dB(A) w pracy, około 22.6 dB(A) w trybie czuwania (DIN ISO 7779/9296)
Bezpieczeństwo	GS/TÜV, CE

SYSTEM Drukowania	
Typ	Zintegrowany w systemie
Format druku	A6R-A4
Rozdzielczość druku	1,200 x 1,200 dpi
Procesor	ARM Cortex-A53 Dual Core, 1.4 GHz
Interfejsy	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host
Protokoły sieciowe	TCP/IP, Net BEUI
Systemy operacyjne	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac os X 10.14
Emulacje	PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPD 3 (kompatybilny z PostScript 3), PRESCRIBE II, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7
Funkcje	Druk bezpośredni USB, drukowanie e-maili, proof & hold, druk prywatny, drukowanie kodów kreskowych, WSD/internet printing; Mobile Print/Apple AirPrint**, Wi-Fi**, Microsoft Universal Print

SYSTEM SKANOWANIA	
Typ skanowania	CCD kolorowy i czarno-biały
Format skanowania	maks. A4
Predkość skanowania	czarno-biały: maks. 60/26 oryginałów A4/min (simplex/duplex) przy 300 dpi, kolor: maks. 40/17 oryginałów A4/min (simplex/duplex) przy 300 dpi
Rozdzielczość skanowania	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Tryb skanowania	Zdjęcie, tekst, zdjęcie/tekst, zoptymalizowany dla OCR
Typy plików	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, wysokiej kompresji PDF, zaszyfrowany PDF, XPS, Open XPS
Interfejsy	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP
Systemy operacyjne	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funkcje	Skanowanie do SMB, skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie TWAIN, skanowanie WIA, uwierzytelnianie SMTP, LDAP

SYSTEM FAKSOWY (tylko P-4539 MFP)	
Zgodność	Super G3
Format oryginału	maks. A4
Predkość modemu	33.6 kbps
Predkość transmisji	3 sekundy lub mniej używając JBIG
Metoda kompresji	JBIG, MMR, MR, MH
Rozdzielczość faksu	Standardowa (200 x 100 dpi), dobra (200 x 200 dpi), super dobra (200 x 400 dpi), ultra dobra (400 x 400 dpi)
Pamięć faksu	8 MB (3.5 MB pamięć obrazu)
Skrócone wybieranie	200 numerów
Wybieranie jednym dotknięciem	100 numerów
Wybieranie grupowe	50 numerów
Systemy operacyjne	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016
Funkcje	Sterownik sieciowego faksu, automat. ponowne wybieranie, transmisja opóźniona

OPCJE	
Podawanie papieru	maks. 4 x PF-3110 (500 arkuszy kasety uniwersalne [A5R-A4, 60-120 g/m ²])
Inne opcje	Zestaw uwierzytelniania kartą (B) UG-33 zestaw ThinPrint® UG-50 (Trusted Platform Module) IB-50 karta Gigabit Ethernet IB-37 (5 GHz), IB-38 (2,4 GHz)*** lub IB-51 karta WLAN HD-17 karta SSD (64 GB) HD-18 karta SSD (256 GB) HD-19 karta SSD (512 GB) MM-20 (1 GB DIMM) MM-21 (2 GB DIMM) szafka nr 79 (wysoka) szafka nr 80 (niska) CA-3100 zestaw kółek
*	W zależności od stanu pracy
**	opcjonalnie
***	specyficzny dla kraju








Aby umożliwić funkcjonalność HyPAS wymagana jest dodatkowa pamięć. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zdjęcie przedstawia urządzenie z opcjonalnym wyposażeniem

UTAX: UTAX jest zarejestrowanym znakiem towarowym TA Triumph-Adler GmbH. Firma z siedzibą w Hamburgu specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości systemów drukujących i kopiujących. Szeroka oferta produktów obejmuje sprzęt, jak również aplikacje programowe. Oprócz systemów kopiujących, drukujących i wielofunkcyjnych (MFP) do biur, UTAX dostarcza dostosowane rozwiązania i usługi IT, a także kompleksowe doradztwo w zakresie wydajnych procesów dokumentowych w firmach.

IF IT WORX, IT'S



utax.com